

GPSトラッカー

CMT-2000

3G
**電源
12-24v**
**バッテリー
内蔵**


- ・ 3G対応 携帯電話会社の2G網サービスの不確実性を解消
- ・ インターフェース Rs-232c 2個/USIM Card / GPIO 6個
Mini USB / Volume Button / 位置登録Button
- ・ Bluetooth機能搭載 (Option)

価格 応相談

機能

- ・ リアルタイムの車両位置/走行距離/速度レポート機能
- ・ 特化されたAlgorithm適用に正確に補正された位置と累積距離を提供する機能
- ・ A-GPSの適用にCold Start時間の短縮
- ・ 定期的位置報告機能 (周期設定可能)
- ・ 始動OFF時自車位置表示機能
- ・ 電源監視機能 (Low Battery警報、Batteryホップ警報)
- ・ 特定のZone (ゾーン) 進入/進出レポート機能
- ・ 通信障害時Log保存およびレポート機能
- ・ 現位置登録ボタン
- ・ 端末の状態レポート機能
- ・ 情報の保存機能
- ・ 浸水点検用の表示機能
- ・ GPS Antenna緩みやホップ時の通知機能
- ・ Bluetooth機能
- ・ 外部Buttonによる緊急信号/位置のレポート/発着レポート機能 (Key入力装置の連動)
- ・ リアルタイムタコグラフの情報提供機能 (DTG連動)
- ・ 冷凍物流の温度のリアルタイム検出とアラーム機能 (温度センサー連動)
- ・ 交互運転時にドライバーごとの車両運行情報管理機能 (RFIDリーダ連動)
- ・ 盗難や緊急時の起動制御機能 (始動制御装置連動)

さらに詳しいサービス・製品情報

<http://willsmart.co.jp/> または、検索サイトから

willsmart



お問合せ

株式会社Will Smart

 本社) 東京都中央区東日本橋2-4-1
アドバンテージ I ビル5階

TEL 03-5839-2506

西日本営業所) 福岡県福岡市博多区祇園町8-13

 第一プリンスビル2階 The company内
TEL 092-283-5100

平日10:00~17:00

<仕様>

項目	仕様
Air Interface	WCDMA
WCDMA 出力	24dBm (class 3)
WCDMA受信感度	-106dBm
GPS 方式	QUALCOMM gpsOne
GPS受信感度	-156 dBm, Tracking Sensitivity
入力電源	12-24V
内部Battery	Li-Ion 850mAh
Speaker	Option
Bluetooth	Option
外部表示装置	LED 3個 WCDMA / GPS / 端末状態表示
外部Interface	Reset Button / RS-232 port 2個 USIM Card / GPIO 6個/ Mini USB Volume Button/位置登録Button
サイズ	100*59*26 mm (W*L*H)
重量	130 g